
Profil W1ist–W2ist
Podziałka 1:100/500
P.p.=277,00
X=6436060,58
Y=5618306,39
X=6436061,79
Y=5618306,39
X=6436090,35
Y=5618311,84
X=6436091,45
Y=5618310,45
X=6436090,18
Y=5618188,87
X=6436090,35
Y=5618130,02
X=6436089,64
Y=5618071,39
X=6436089,73
Y=5618062,88
X=6436089,75
Y=5618004,09
X=6436089,78
Y=5617936,67
X=6436022,41
Y=5617807,51
X=6435788,91
Y=5617766,31
X=6435720,97
Y=5617760,67
X=6435748,74
Y=5617633,53
X=6435713,72
Y=5617713,72
X=6435713,09
Y=5617745,21
X=6435688,72
Y=5617630,01
rzut obiektu, L=6,00 m
rzut obiektu, L=6,00 m
projektowany hydrant na odejściu bocznym
przejście żbikowe, rzędna=280,28
przejście żbikowe, rzędna=287,53
tymczasowe wlotowe (per wodociągowe)
9,20
10,16
25,96
88,05
97,25
38,94
38,94
39,93
13,77
36,56
36,56
43,07
43,07
11,46
36,12
55,53
4,65
44,87
44,87
38,97
38,97
2,67
23,00
i=11 ‰
i=31 ‰
i=11 ‰
i=10 ‰
i=6 ‰
i=8 ‰
i=7 ‰
i=10 ‰
i=7 ‰
i=9 ‰
i=11 ‰
i=7 ‰
i=5 ‰
i=7 ‰
PE–HD PN10 DN125
przewiertowo z płaszczem ochronnym
Ø90
Ø63
Ø2
Ø3
Ø4

| | | |