



Bielawa, dnia 06.05.2020 r.

IZ.271.1.2020

## [Wykonawcy wg rozdzielnika]

### INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bielawa**” nr referencyjny postępowania IZ.271.1.2020.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej w oferty złożonej przez wykonawcę:

**"AS-BUD" SP. Z O.O.,  
ul. Wolności 75, 58-260 Bielawa**

### UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie [art. 39] w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się następującymi kryteriami: cena – 60 punktów, doświadczenie – 30 punktów, czas reakcji – 10 punktów. Zamawiający miał udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi określone w SIWZ i ustawie oraz uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami przyjętymi w niniejszym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert następujący wykonawcy złożyli swoją ofertę i uzyskali następującą ilość punktów:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	ilość punktów w kryterium cena	ilość punktów w kryterium doświadczenie	ilość punktów w kryterium czas reakcji	łącznie ilość punktów
1	2	3	4	5	6
1.	"AS-BUD" SP. Z O.O., ul. Wolności 75, 58- 260 Bielawa, NIP: 882-000-37-28, REGON: 890185183.	(60 pkt)	27 lat (30 pkt)	do 2 godz. (10 pkt)	100

TABELA Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI

Lp.	Opis pozycji	Jedn.	Cena jedn. netto [zł]	Cena jedn. brutto [zł]
<b>I. Remonty cząstkowe nawierzchni</b>				
1	<b>Naprawa nawierzchni bitumicznej "na gorąco" - warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm</b> 1. wycięcie uszkodzonej nawierzchni w miejscu uszkodzenia z nadaniem regularnych kształtów, 2. usunięcie luźnych okruszków nawierzchni i oczyszczenie (ewentualne osuszenie) uszkodzonego miejsca, 3. skropienie emulsją asfaltową dna i krawędzi naprawianego miejsca w ilości 0,5 l/m2, 4. ręczne rozłożenie warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej, 5. zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki (walcem lub zagęszczarką płytową), 6. uszczelnienie styku krawędzi istniejącej nawierzchni i naprawionego miejsca przez posmarowanie emulsją asfaltową i obsypanie kruszywem drobnym 7. załadowanie, odwiezienie i utylizacja mieszanki bitumicznej z rozbiórki (kod odpadu: 17 03 02)	m2	70,00	86,10
2	<b>Naprawa nawierzchni bitumicznej "na gorąco" - warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm</b> - opis czynności jak poz.1	m2	80,00	98,40
3	<b>Naprawa tymczasowa nawierzchni bitumicznej "na zimno" – mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno 0/8mm</b> 1. wycięcie uszkodzonej nawierzchni w miejscu uszkodzenia z nadaniem regularnych kształtów, 2. usunięcie luźnych okruszków nawierzchni i oczyszczenie (ewentualne osuszenie) uszkodzonego miejsca, 3. ręczne rozłożenie mieszanki mineralno-bitumicznej do stosowania na zimno, 4. zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki (walcem lub zagęszczarką płytową), 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja mieszanki bitumicznej z rozbiórki (kod odpadu: 17 03 02)	m3	1.400,00	1.722,00
4	<b>Naprawa nawierzchni z kostki betonowej - kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej</b> 1. rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki wraz z podsypką, 2. rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej ubiciem i wyrównaniem do wymaganego profilu, 3. ułożenie kostki (nowej) wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin kruszywem drobnym kamiennym, 4. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego (kod odpadu: 17 01 01)	m2	90,00	110,70
5	<b>Naprawa nawierzchni z płyt betonowych - płyty betonowe ażurowe (meba, jomb) na podsypce cem.-piaskowej</b> 1. rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt betonowych wraz z podsypką, 2. rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej ubiciem i wyrównaniem do wymaganego profilu, 3. ułożenie płyt (nowych) z wypełnieniem spoin i otworów kruszywem drobnym kamiennym, 4. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego (kod odpadu: 17 01 01)	m2	80,00	98,40
6	<b>Naprawa nawierzchni z kruszywa - warstwa z mieszanki kruszywa kamiennego 0/63 gr. 10cm</b> 1. oskardowanie (zerwanie) nawierzchni w miejscu uszkodzenia (wyboju), 2. usunięcie luźnego materiału i oczyszczenie wyboju, 3. wypełnienie wyboju mieszanką kruszywa, 4. zagęszczenie mieszanki kruszywa (walcem lub zagęszczarką płytową) ze zwilżaniem wodą, 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja kruszywa z rozbiórki (kod odpadu: 17 01 81)	m2	17,00	20,91
7	<b>Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej - kostka kamienna (z odzysku) na podsypce cem.-piaskowej</b> 1. rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki z jej oczyszczeniem i przesortowaniem, 2. zerwanie podsypki, 3. rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej ubiciem i wyrównaniem do wymaganego profilu, 4. ułożenie kostki (z odzysku) wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin kruszywem drobnym kamiennym,	m2	59,00	72,57

	5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja odpadów betonu (kod odpadu: 17 01 01).			
8	<b>Naprawa nawierzchni gruntowej przez profilowanie z zagęszczeniem</b> 1. wyrównanie (ścięcie wygórowań) nawierzchni równiarką lub spycharką dożądanego przekroju, 2. wypełnienie wyboi i kolein gruntem z wyrównania, 3. mechaniczne zagęszczenie nawierzchni (walcem lub płytą)	m2	9,00	11,07
9	<b>Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa - mieszanka kruszywa kamiennego 0/31.5</b> 1. oskardowanie (zerwanie) wierzchniej warstwy podbudowy, 2. usunięcie luźnego materiału, 3. rozścielenie warstwy mieszanki kruszywa wymaganej grubości, 4. zagęszczenie warstwy wyrównawczej (walcem lub zagęszczarką płytową) ze zwilżaniem wodą, 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja kruszywa z rozbiórki (kod odpadu: 17 01 81)	m3	60,00	73,80
10	<b>Frezowanie nawierzchni bitumicznej - za każdy 1cm grubości frezowania</b> 1. frezowanie nawierzchni frezarką, 2. odkucie ręcznie pozostałości nawierzchni przy krawężnikach, ściekach, włazach, wpustach, itp. 3. załadowanie, odwiezienie i utylizacja frezowiny bitumicznej (kod odpadu: 17 03 02)	m2	1,00	1,23
11	<b>Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15</b> 1. wyznaczenie linii krawężnika, 2. wykonanie wykopu pod ławę i krawężnik, 3. przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych, 4. ręczne rozścielenie i wyrównanie dostarczonej mieszanki betonowej dla ławy, 5. ustawienie krawężnika i wyregulowanie wysokościowe, 6. rozebranie deskowania, 7. zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem z wykopu z ubiciem, 8. załadowanie, odwiezienie i utylizacja nadmiaru gruntu z wykopu (kod odpadu: 17 05 04)	m	55,00	67,65
12	<b>Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15</b> 1. wyznaczenie linii obrzeża, 2. wykonanie wykopu pod ławę i obrzeże, 3. ręczne rozścielenie i wyrównanie dostarczonej mieszanki betonowej dla ławy, 4. ustawienie obrzeża i wyregulowanie wysokościowe, 5. zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem z wykopu z ubiciem, 6. załadowanie, odwiezienie i utylizacja nadmiaru gruntu z wykopu (kod odpadu: 17 05 04)	m	29,00	35,67
13	<b>Rozebranie krawężników betonowych/kamiennych wraz z ławą betonową</b> 1. odkopanie krawężników i ław, 2. mechaniczne rozkucie ławy, 3. wyjęcie krawężników, 4. wyłamanie ławy, 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego/kamiennego (kod odpadu: 17 03 02 / 17 05 04)	m	5,00	6,15
14	<b>Rozebranie obrzeży betonowych/kamiennych wraz z podsypką cem.-piaskową</b> 1. odkopanie obrzeży, 2. zerwanie podsypki, 3. wyjęcie obrzeży, 4. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego/kamiennego (kod odpadu: 17 03 02 / 17 05 04 )	m	5,00	6,15
15	<b>Regulacja pionowa studzienki wpustu deszczowego</b> 1. zdjęcie wpustu (kratki ściekowej) 2. odkucie i oczyszczenie górnej części studzienki lub pokrywy (w zależności od zwieńczenia), 3. wykonanie deskowania, 4. ułożenie i zagęszczenie betonu C20/25 5. rozebranie deskowania, 6. osadzenie wpustu na zaprawie cementowej M20 Uwaga: pozycja nie uwzględnia naprawy nawierzchni przy studzience	szt.	259,00	318,57
16	<b>Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej</b> 1. zdjęcie włazu 2. odkucie i oczyszczenie górnej części studzienki lub pokrywy (w zależności od zwieńczenia), 3. wykonanie deskowania, 4. ułożenie i zagęszczenie betonu C20/25,	szt.	259,00	318,57

	5. rozebranie deskowania, 6. osadzenie włazu na zaprawie cementowej M20, Uwaga: pozycja nie uwzględnia naprawy nawierzchni przy studni.			
<b>II. Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>				
1	<b>Montaż tarczy znaku (kategoria A, B, C, i D / grupa "M" / folia odblaskowa 2 generacji)</b>	szt.	17,00	20,91
2	<b>Montaż słupka znaku drogowego (słupki stalowy, ocynk. śr. 60mm, dł. 3,5m)</b> 1. wykopanie dołu, 2. ustawienie słupka z pionowaniem, 3. dostarczeniem betonu i obetonowanie słupka betonem C12/15 na dł. min.0,5m, 4. obsypanie z ubiciem materiału z wykopu 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruntu z wykopu (kod odpadu: 17 05 04) Uwaga: pozycja nie uwzględnia naprawy nawierzchni w miejscu słupka	szt.	130,00	159,90
3	<b>Montaż tarczy znaku/tablicy z nazwą ulicy, miasta, obiektu (bez ceny znaku/tablicy)</b> Uwaga: cena znaku/tablicy zostanie doliczona wg poniesionych udokumentowanych fakturą kosztów zakupu)	szt.	19,00	23,37
4	<b>Demontaż słupka znaku drogowego</b> 1. wykopanie słupka z obiciem z betonu, 2. zasypanie dołu po słupku materiałem z wykopu z ubiciem, 3. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego (kod odpadu: 17 01 01) Uwaga: pozycja nie uwzględnia naprawy nawierzchni w miejscu słupka; słupki składować w magazynie Wykonawcy	szt.	19,00	23,37
5	<b>Demontaż tarczy znaku/tablicy z nazwą ulicy, miasta, obiektu</b> Uwaga: tarcze znaku/tablice składować w magazynie Wykonawcy	szt.	19,00	23,37
6	<b>Regulacja tarczy znaku/tablicy</b>	szt.	19,00	23,37
7	<b>Demontaż progów zwalniających/azyli dla pieszych z elementów z tworzywa</b> 1. odkręcenie śrub mocujących i zdemontowanie poszczególnych elementów, 2. oczyszczenie podłoża, 3. wypełnienie otworów po śrubach , 4. załadowanie, odwiezienie i utylizacja elementów z tworzywa (kod odpadu: 17 02 03)	m2	1,00	1,23
8	<b>Montaż progów zwalniających/azyli dla pieszych z elementów z tworzywa</b> 1. wyznaczenie i oczyszczenie miejsca montażu, 2. przymocowanie profilu stalowego do nawierzchni (ewentualnie), 3. nawiercenie w podłożu otworów i zamocowanie kołków rozprężnych, 4. przykręcenie poszczególnych elementów śrubami mocującymi.	m2	100,00	123,00
9	<b>Regulacja (pionowanie) słupka znaku</b>	szt.	19,00	23,37

W trakcie oceny oferty Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty Wykonawcy i nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Mając na uwadze zatem, że Wykonawca uzyskał maksymalną ilość punktów tj. **100/100**, spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta była zgodna z przepisami PZP oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać ofertę firmy: **"AS-BUD" SP. Z O. O., ul. Wolności 75, 58-260 Bielawa**, 27 lat doświadczenia, czas reakcji do 2 godz.

Jednocześnie zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy na zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu nastąpi zgodnie z art. 94 PZP.

Kierownik Referatu  
Inwestycji i Zamówień  
Antoni Jarosz