



Bielawa, dnia 03.08.2020 r.

IZ.271.48.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuję poniżej informację, o której mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni, elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz -Bielawa 0+000 km do kilometra 18+916”, odbyło się w dniu 03.08.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, pokój nr 15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 210.000,00 zł brutto:

- w roku 2020 – 80.100,00 zł brutto,
- w roku 2021 – 130.000,00 zł brutto.

Na ogłoszone postępowanie oferty złożyli Wykonawcy wymienieni poniżej i zaoferowali następujące warunki:

1. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, 58-260 Bielawa, ul. 3 Maja 31:

Lp.	Opis pozycji	Jedn.	Cena jedn. netto [zł]	Cena jedn. brutto [zł]
I. Remonty cząstkowe nawierzchni				
1	Naprawa nawierzchni bitumicznej "na gorąco" - warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm 1. wycięcie uszkodzonej nawierzchni w miejscu uszkodzenia z nadaniem regularnych kształtów, 2. usunięcie luźnych okruchów nawierzchni i oczyszczenie (ewentualne osuszenie) uszkodzonego miejsca, 3. skropienie emulsją asfaltową dna i krawędzi naprawianego miejsca w ilości 0,5 l/m ² , 4. ręczne rozłożenie warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej, 5. zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki (wałcem lub zagęszczarką płytową), 6. uszczelnienie styku krawędzi istniejącej nawierzchni i naprawionego miejsca przez posmarowanie emulsją asfaltową i obsypanie kruszywem drobnym 7. załadowanie, odwiezienie i utylizacja mieszanki bitumicznej z rozbiórki (kod odpadu: 17 03 02)	m ²	82,00	100,86
2	Naprawa nawierzchni bitumicznej "na gorąco" - warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm - opis czynności jak poz.1	m ²	92,00	113,16
3	Naprawa tymczasowa nawierzchni bitumicznej "na zimno" – mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno 0/8mm 1. wycięcie uszkodzonej nawierzchni w miejscu uszkodzenia z nadaniem regularnych kształtów, 2. usunięcie luźnych okruchów nawierzchni i oczyszczenie (ewentualne osuszenie)	m ³	1.500,00	1.845,00

	uszkodzonego miejsca, 3. ręczne rozłożenie mieszanki mineralno-bitumicznej do stosowania na zimno, 4. zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki (walcem lub zagęszczarką płytową), 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja mieszanki bitumicznej z rozbiórki (kod odpadu: 17 03 02)			
4	Naprawa nawierzchni z kostki betonowej - kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1. rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki wraz z podsypką, 2. rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej ubiciem i wyrównaniem do wymaganego profilu, 3. ułożenie kostki (nowej) wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin kruszywem drobnym kamiennym, 4. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego (kod odpadu: 17 01 01)	m2	92,00	113,16
5	Naprawa nawierzchni z płyt betonowych - płyty betonowe ażurowe (meba, jomb) na podsypce cem.-piaskowej 1. rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt betonowych wraz z podsypką, 2. rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej ubiciem i wyrównaniem do wymaganego profilu, 3. ułożenie płyt (nowych) z wypełnieniem spoin i otworów kruszywem drobnym kamiennym, 4. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego (kod odpadu: 17 01 01)	m2	60,00	73,80
6	Naprawa nawierzchni z kruszywa - warstwa z mieszanki kruszywa kamiennego 0/63 gr. 10cm 1. oskardowanie (zerwanie) nawierzchni w miejscu uszkodzenia (wyboju), 2. usunięcie luźnego materiału i oczyszczenie wyboju, 3. wypełnienie wyboju mieszanką kruszywa, 4. zagęszczenie mieszanki kruszywa (walcem lub zagęszczarką płytową) ze zwilżaniem wodą, 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja kruszywa z rozbiórki (kod odpadu: 17 01 81)	m2	25,00	30,75
7	Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej - kostka kamienna (z odzysku) na podsypce cem.-piaskowej 1. rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki z jej oczyszczeniem i przesortowaniem, 2. zerwanie podsypki, 3. rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej ubiciem i wyrównaniem do wymaganego profilu, 4. ułożenie kostki (z odzysku) wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin kruszywem drobnym kamiennym, 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja odpadów betonu (kod odpadu: 17 01 01).	m2	90,00	110,70
8	Naprawa nawierzchni gruntowej przez profilowanie z zagęszczeniem 1. wyrównanie (ścięcie wygórowań) nawierzchni równiarką lub spycharką dożądanego przekroju, 2. wypełnienie wyboi i kolein gruntem z wyrównania, 3. mechaniczne zagęszczenie nawierzchni (walcem lub płytą)	m2	15,00	18,45
9	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa - mieszanka kruszywa kamiennego 0/31.5 1. oskardowanie (zerwanie) wierzchniej warstwy podbudowy, 2. usunięcie luźnego materiału, 3. rozścielenie warstwy mieszanki kruszywa wymaganej grubości, 4. zagęszczenie warstwy wyrównawczej (walcem lub zagęszczarką płytową) ze zwilżaniem wodą, 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja kruszywa z rozbiórki (kod odpadu: 17 01 81)	m3	68,00	83,64
10	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - za każdy 1cm grubości frezowania 1. frezowanie nawierzchni frezarką, 2. odkucie ręcznie pozostałości nawierzchni przy krawężnikach, ściekach, włazach, wpustach, itp. 3. załadowanie, odwiezienie i utylizacja frezowiny bitumicznej (kod odpadu: 17 03 02)	m2	5,00	6,15
11	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 1. wyznaczenie linii krawężnika,	m	60,00	73,80

	2. wykonanie wykopu pod ławę i krawężnik, 3. przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych, 4. ręczne rozścielenie i wyrównanie dostarczonej mieszanki betonowej dla ławy, 5. ustawienie krawężnika i wyregulowanie wysokościowe, 6. rozebranie deskowania, 7. zasypianie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem z wykopu z ubiciem, 8. załadowanie, odwiezienie i utylizacja nadmiaru gruntu z wykopu (kod odpadu: 17 05 04)			
12	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 1. wyznaczenie linii obrzeża, 2. wykonanie wykopu pod ławę i obrzeże, 3. ręczne rozścielenie i wyrównanie dostarczonej mieszanki betonowej dla ławy, 4. ustawienie obrzeża i wyregulowanie wysokościowe, 5. zasypianie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem z wykopu z ubiciem, 6. załadowanie, odwiezienie i utylizacja nadmiaru gruntu z wykopu (kod odpadu: 17 05 04)	m	35,00	43,05
13	Rozebranie krawężników betonowych/kamiennych wraz z ławą betonową 1. odkopanie krawężników i ław, 2. mechaniczne rozkucie ławy, 3. wyjęcie krawężników, 4. wyłamanie ławy, 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego/kamiennego (kod odpadu: 17 03 02 / 17 05 04)	m	10,00	12,30
14	Rozebranie obrzeży betonowych/kamiennych wraz z podsypką cem.-piaskową 1. odkopanie obrzeży, 2. zerwanie podsypki, 3. wyjęcie obrzeży, 4. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego/kamiennego (kod odpadu: 17 03 02 / 17 05 04)	m	10,00	12,30
15	Regulacja pionowa studzienki wpustu deszczowego 1. zdjęcie wpustu (kratki ściekowej) 2. odkucie i oczyszczenie górnej części studzienki lub pokrywy (w zależności od zwieńczenia), 3. wykonanie deskowania, 4. ułożenie i zagęszczenie betonu C20/25 5. rozebranie deskowania, 6. osadzenie wpustu na zaprawie cementowej M20 Uwaga: pozycja nie uwzględnia naprawy nawierzchni przy studzience	szt.	290,00	356,70
16	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej 1. zdjęcie włazu 2. odkucie i oczyszczenie górnej części studzienki lub pokrywy (w zależności od zwieńczenia), 3. wykonanie deskowania, 4. ułożenie i zagęszczenie betonu C20/25, 5. rozebranie deskowania, 6. osadzenie włazu na zaprawie cementowej M20, Uwaga: pozycja nie uwzględnia naprawy nawierzchni przy studni.	szt.	290,00	356,70
II. Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego				
1	Montaż tarczy znaku (kategoria A, B, C, i D / grupa "M" / folia odblaskowa 2 generacji)	szt.	185,00	227,55
2	Montaż słupka znaku drogowego (słupki stalowy, ocynk. śr. 60mm, dł. 3,5m) 1. wykopanie dołu, 2. ustawienie słupka z pionowaniem, 3. dostarczeniem betonu i obetonowanie słupka betonem C12/15 na dł. min.0,5m, 4. obsypanie z ubiciem materiału z wykopu 5. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruntu z wykopu (kod odpadu: 17 05 04) Uwaga: pozycja nie uwzględnia naprawy nawierzchni w miejscu słupka	szt.	150,00	184,50
3	Montaż tarczy znaku/tablicy z nazwą ulicy, miasta, obiektu (bez ceny znaku/tablicy) Uwaga: cena znaku/tablicy zostanie doliczona wg poniesionych udokumentowanych fakturą kosztów zakupu)	szt.	32,00	39,36
4	Demontaż słupka znaku drogowego	szt.	30,00	36,90

	1. wykopanie słupka z obiciem z betonu, 2. zasypianie dołu po słupku materiałem z wykopu z ubiciem, 3. załadowanie, odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego (kod odpadu: 17 01 01) Uwaga: pozycja nie uwzględnia naprawy nawierzchni w miejscu słupka; słupki składować w magazynie Wykonawcy			
5	Demontaż tarczy znaku/tablicy z nazwą ulicy, miasta, obiektu Uwaga: tarcze znaku/tablice składować w magazynie Wykonawcy	szt.	25,00	30,75
6	Regulacja tarczy znaku/tablicy	szt.	28,00	34,44
7	Demontaż progów zwalniających/azyli dla pieszych z elementów z tworzywa 1. odkręcenie śrub mocujących i zdemontowanie poszczególnych elementów, 2. oczyszczenie podłoża, 3. wypełnienie otworów po śrubach , 4. załadowanie, odwiezienie i utylizacja elementów z tworzywa (kod odpadu: 17 02 03)	m2	10,00	12,30
8	Montaż progów zwalniających/azyli dla pieszych z elementów z tworzywa 1. wyznaczenie i oczyszczenie miejsca montażu, 2. przymocowanie profilu stalowego do nawierzchni (ewentualnie), 3. nawiercenie w podłożu otworów i zamocowanie kołków rozprężnych, 4. przykręcenie poszczególnych elementów śrubami mocującymi.	m2	10,00	12,30
9	Regulacja (pionowanie) słupka znaku	szt.	28,00	34,44

doświadczenie – 0 lat (nie dołączono referencji)
czas reakcji – do 4 godzin

p.o. Kierownika Referatu
Inwestycji i Zamówień

Ewa Wnuk