

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej w ciągu ul. Pocztowej (działka nr 170 obręb Północ) w Bielawie

ADRES INWESTYCJI: Bielawa, ul. Pocztowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Bielawa

ADRES INWESTORA: pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

jednostka opracowująca: Urząd Miejski w Bielawie

adres: pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

sporządził:

mgr inż. Marcin Zięba

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

data opracowania: 19.07.2023

Odcinek drogi wewnętrznej w ciągu ul. Pocztowej zlokalizowany na działce nr 170 obręb Północ to droga z jednią gruntową o szerokości od 4,0 do 6,0m. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni w części z kruszywa i żużla. Pod działaniem ruchu pojazdów ciężarowych (dojazd do silosów zbożowych), w okresie wiosennych roztopów, w nawierzchni powstały uszkodzenia w postaci ubytków, wyboi i kolein.

Planowana naprawa obejmuje wykonanie naprawy na całej lub połowie szerokości jezdni na odcinku długości 197m od km 0+273 do km 470 o łącznej powierzchni 636m<sup>2</sup> tj.:

- wykonanie koryta na głębokości śr. 15cm,
- załadunek i odwiezienie materiału z wykopu (założono odwiezienie na odległość 5km),
- wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/31.5 gr. 15cm.

Składowanie i ewentualna utylizacja materiału z wykopu stanowi koszt wykonawcy.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-03		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm (uwaga: średnia głębokość koryta 15cm)	m2		
			poz.4	m2	636,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>636,00</b>
2	KNR 2-01 0239-01		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m3		
			poz.1 * 0,15 * 75%	m3	71,55	
					<b>RAZEM</b>	<b>71,55</b>
3	KNR 2-01 0214-03		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 8	m3		
			poz.2	m3	71,55	
					<b>RAZEM</b>	<b>71,55</b>
4	KNR 2-31 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm (uwaga: nawierzchnia z mieszanki 0/31.5)	m2		
			121,0 * 4,0 + 76,0 * 2,0	m2	636,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>636,00</b>
5	KNR 2-31 0204-04		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (uwaga: nawierzchnia z mieszanki 0/31.5) Krotność = 5	m2		
			poz.4	m2	636,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>636,00</b>