

1. Przyczepa ratownicza-quad-dwuosobowa z modułem gaśniczym

Specyfikacja sprzętowa:

- pięć punktów mocowania noszy w tym jeden przedni ślizg
- koła 12"
- opony 24x8-12
- dyszel zaczep obrotowy
- dyszel odpinany (przygotowanie miejsce wpięcia dyszla na przyczepce do transportu)
- pałąk zabezpieczający poszkodowanego w razie wywrócenia przyczepki
- dodatkowe zabezpieczenie w razie odpięcia zaczepu (linka)
- zawieszenie niezależne dwu wachlarzowe
- nadkola plastikowe
- rama, zaczep, wahacze ocynkowane, malowane proszkowo
- amortyzatory z regulacją twardości
- wymiary szer. 1250, wys. 1300, długość z dyszlem 2650, bez dyszla 1850
- szerokość wnęki na nosze 620 ,długość uniwersalna
- nosze kubetkowe z możliwością podpięcia pod śmigłowiec
- pokrowiec na poszkodowanego

Moduł gaśniczy (zamiennie z noszami)

- wymienny zbiornik na wodę zbiornik aluminiowy min. 150 l – waga netto do 8 kg
- hydronetka plecakowa 20 l
- wąż gumowy STORZ25/20 -wąż przyłączeniowy
- 2 szt. tłumica
- lekka przenośna pompa pożarnicza (1 szt.) wyposażona w 1-stopniową pompę odśrodkową i 4-suwowy silnik. Zapewnia wydajność od 6 do 8 bar i maksymalny przepływ do 260 l/min. Pompa do działań bezpośrednich w oparciu o węże z łącznikami 52 mm i 25 mm. Pompa może pracować w układach przetłaczania, przepompowywania oraz w systemach mieszanych.

Waga do 10 kg, transport w jednej ręce za pomocą ergonomicznego uchwytu lub na wielofunkcyjnym noszaku.

Silnik pompy – 4-suwowy silnik spalinowy zasilany benzyną, posiadający certyfikaty CARB i EPA. Zawiera wbudowane sprzęgło ułatwiające rozruch, które pozwala również na zatrzymanie wypływu wody bez konieczności wyłączenia silnika.

1-stopniowa pompa odśrodkowa, pompka zasysająca. Pompka umożliwia łatwe i szybkie zassanie wody. Pompka stanowi wyposażenie pompy i dołączona jest w komplecie.

Osprzęt dodatkowy: wąż ssawny, komplet łączników, smok ssawny z zaworem zwrotnym.

2. Oświetlenie: lampa stojąca

- oświetlenie wysokiej jakości o mocy do 6000 lumenów,
- do 10 godzin pracy na akumulatorze o mocy 8.0 Ah,
- wbudowana ładowarka i wyjście USB 2.1 A do ładowania urządzeń przez gniazdo USB
- możliwe zasilanie AC/DC: zasilane za pomocą akumulatorów lub sieciowe
- teleskopowy maszt wysuwany na wysokość od 1 m do ponad 2.2 m umożliwia oświetlenie obszaru roboczego z samej góry bez rzucania cienia
- kompaktowa powierzchnia podstawy z nisko położonym środkiem ciężkości i odporne na uderzenia nóżki nylonowe chroniące urządzenie przed trudnymi warunkami w miejscu pracy
- odporne na uderzenia regulowane głowice z wytrzymałymi soczewkami, które mogą być obracane o 180° w pionie o 240° w poziomie,
- Długa, wygodna szyna z uchwytem umożliwiającą równomierne rozłożenie ciężaru podczas przenoszenia

- Stopień ochrony min IP34

Przyczepka jednoosiowa do quada	1
Nosze kubelkowe dwuczęściowe	1
Pokrowiec na nosze do transportu poszkodowanego	1
POMPA 1 komplet z wężem ssawnym do zasilania z cieków i zbiorników wodnych	1
Hydronetka 20 L	1
WĄŻ gumowy W25 20m	1
WĄŻ gumowy W25 6m	1
Zbiornik ALU + platforma wymiany modułu gaśniczego	1
Tłumica	2