



Uwagi:

1. Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem za pośrednictwem szpilek o średnicy $\varnothing 6\text{mm}$ układanych na przemian w szachownicę w odstępach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m²) i mocowanej do niej siatki z prętów $\varnothing 6\text{mm}$ o oczku 150x150mm
2. Wzdłuż ścian szczytowych użyć korytka betonowe szerokości 50cm

BPU

NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa	Stadium PT
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Wiejska 8 dz. nr 91/8 Obręb nr 0004 Nowa Bielawa	Branża Budowlana
Projektant:	mgr inż. Arch. Krzysztof Jasiak	11.2025
Asystent:		
Tytuł rysunku	Szczegół wykonania izolacji ścian fundamentowych	Nr. rys. 9A